



T800-EX 全强固式 平板电脑

- 8.1" HD LumiBond® 2.0 显示屏，提供更好观看体验
- 通过美军标 MIL-STD-810H 和 IP65 两项认证
- 使用 Windows 磁盘加密增强企业安全性



扩展背夹



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

Intel® 奔腾® 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz,
性能提高至 2.56 GHz
- 2MB Cache

VGA 控制器

英特尔® HD核芯显卡

显示

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)

屏幕保护贴
600 尼特 LumiBond® 显示屏, 采用 Getac 阳光下可读技术

存储和内存

4GB LPDDR3

可选配: 8GB LPDDR3

128GB eMMC

可选配: 256GB eMMC

键盘

电源按钮

5 个功能键

触控设备

触控屏

- 电容式多点触控屏

- 可选配: 双模式触控屏 (多点触控和数位板触控笔)

扩展卡槽

可选配扩展背夹: 第二块扩展电池

可选配: 1D/2D 图像条形码阅读器 x 1

I/O 端口

高清网络摄像头 x 1

800 万像素自动对焦摄像头 x 1

音源输入 / 出双用接口 x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1

Micro HDMI x 1

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

蓝牙 (v5.2) ^{iv}

可选配: 专用GPS

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子电池 (7.4V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

227 x 151 x 24 mm (8.93" x 5.94" x 0.94")
0.91kgⁱ

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证

IP65 认证

抗震及 6 英尺耐摔设计^v

通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度 ⁱⁱ:

- 工作时: -21°C 到 50°C

- 储藏时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx zone 2 / 22

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Barcode Manager ⁱⁱⁱ

可选配: Absolute Persistence®

附件

主电池 (7.4V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配:

主电池 (7.4V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)

第二块扩展电池 (14.4V, 2100mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

数位板触控笔

带系绳的电容式触控笔

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- ii 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- iii 仅适用于选配 Barcode Reader。
- iv 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- v 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。

T800-EX

全强固式 平板电脑



Getac

德基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M07Y215C

