



V110 全强固式 笔记本电脑

- 强化的企业级安全, 可选英特尔 vPro、Windows 磁盘加密以及其他各种多因素验证选项
- 第 10 代 Intel® Core™ 处理器
- 11.6" LumiBond® 2.0 显示屏搭载了 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- LifeSupport™ 电池热插拔技术
- 可选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)



办公室用底座



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至4.2GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:

英特尔® 酷睿™ i5-10310U 博锐™ 处理器
1.7GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,
最高可提升至 4.4GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10510U 处理器 1.8GHz, 支持
英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.9GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10610U 博锐™ 处理器
1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,
最高可提升至 4.9GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD核心显卡

显示

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术

电容式多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4

可选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

可选配: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

LED 背光照明薄膜键盘

可选配: 橡胶键盘

触控设备

触控屏

- 电容式多点触控显示屏

- 可选配: 双模触控显示屏 (多点触控和数位板)

触控板

- 滑动式多点触控板

扩展卡槽

智能卡读卡器 x 1

可选配: 1D / 2D 条形码阅读器 x 1ⁱ

可选配: USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1^l

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1^{vii}

音频输入 / 出双接口 x 1

直流输入插孔

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

串行端口 (9-针: D-sub) x 1

底座接口 x 1

可选配: Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1^{viii}

可选配: GPS、WLAN 和 WWAN 无线天线接口

可选配: 800 万像素自动对焦后摄像头 x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网

Intel® 双频带无线 AX200, 802.11ax

蓝牙 (v5.2)ⁱⁱ

可选配: 专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁

可选配: 英特尔® vPro™ 技术

可选配: RFID 和非接触式智能卡读卡器ⁱⁱⁱ

可选配: 指纹识别

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)

锂离子智能电池 (11.1V, 典型 2100mAh;

最小 2040mAh) x 2

LifeSupport™ 电池可交换技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

313 x 238 x 39 mm

2.1 kg^{iv}

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证

IP65 认证

通过美军标 MIL-STD-461G 认证^v

抗震及 4 英尺耐摔设计^x

通过欧洲 e-Mark 车载安全认证

可选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213^{ix}

可选配: 盐雾测试认证

环境试验规格

温度^{vi}:

- 工作时: -29°C 到 63°C

- 储藏时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

预装软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{vii}

可选配: Absolute Persistence®

附件

主电池组(11.1V, 典型 2100mAh; 最小 2040mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配:

便携包

主电池组(11.1V, 典型 2100mAh; 最小 2040mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

办公室用底座适配器 (90W, 100-240VAC)

通过军方 MIL-STD-461 认证的交流适配器

(90W, 115-230VAC)

车辆适配器 (120W, 11-32VDC)

数位板触控笔

带系绳的电容式触控笔

屏幕保护贴

可旋转笔记本电脑手腕带

两点侧背带

车载底座

办公室用底座

100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运行,

特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

i 智能卡读卡器、可选 1D / 2D 条形码阅读器与 USB 3.2 Gen 2 Type-C 择一适用。(USB 3.2 Gen 2 Type-C 与后摄像头择一适用)

ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。

iii 13.56 MHz 感应式 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。

iv 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。

v MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。

vi 由第三方独立检测实验室按照

MIL-STD-810H 进行检测。

vii 全高清网络摄像头和可选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视)择一适用。

viii 仅适用于选配 Barcode Reader。

ix 测试结果仅适用测试时之配置和所选附件。

x 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。

V110

全强固式 笔记本电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
直流输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
天线接口	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)

江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室

北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室

上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M07Y215C