



ZX70-EX 全强固式 平板电脑

- 高通® 八核骁龙™ 660
- 已验证为Android Enterprise Recommended^{vi}
- 7 英寸 LumiBond® 显示屏，搭载日光下可读技术和支持手套操控的电容触摸屏
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP67 认证
- 可选配条形码扫描器和 HF RFID 读卡器
- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证



配置参数

操作系统

Android™ 9.0

移动计算平台

高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz, 可至 2.2 GHz

VGA 控制器

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示

7 英寸 IPS TFT LCD HD (1280 x 720)

防静电屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏搭载 Getac 日光下可读技术

支持手套操控的电容触摸屏

存储和内存

4GB LPDDR4

64GB eMMC

键盘

电源按钮

3 个功能键

触控设备

触摸屏

- 电容多点触摸屏

I/O 端口

8 百万像素网络摄像头 x 1

1200 万像素自动对焦后视相机 x 1

DC 电源输入 x 1

USB 2.0 (Host) x 1

MicroUSB 2.0 (Client) x 1

MicroSD x 1

通信接口

Wi-Fi 802.11ac

蓝牙 (v5.0) i

专用 GPS

安全特性

可选配: 非接触式 RFID / NFC Combo 读卡器 ii, iii

可选配: 条形码扫描器

电源

电源适配器 (25W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子电池 (3.8V, 典型 8480mAh; 最小 8220mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

218 x 142 x 27 mm.

0.76 kg iv

强固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证

IP67 认证

抗震及 6 英尺耐摔设计 v

通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度 v:

- 操作温度: -21°C 至 60°C

- 存储温度: -40°C 至 71°C

湿度:

- 95% RH, 非冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx Zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac File Brower

Getac Camera

Getac Input Method

DeployeXpress Client

附件

交流适配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)

带系绳的电容式触控笔

手写笔架

腕带

可选配:

交流适配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)

带系绳的电容式触控笔

带支撑架及触控笔套的可旋式手部绑带

腕带

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会导致设备无法正常运作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 蓝牙性能及连接距离可能因环境干扰及客户端设备性能而有所不同, 用户可在操作区域内尽可能减少使用其他蓝牙无线设备以减低干扰影响。
- ii 13.56MHz 非接触式 HF RFID / NFC 读卡器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 及 FeliCa™)。
- iii HF RFID / NFC 组合式读卡器仅适用于美国和欧洲。
- iv 重量视配置及选配配件而有所不同。
- v 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- vi Android Enterprise Recommended (Android 企业推荐企划)强固式设备提供一组经过 Google 验证的稳定功能, 设备基准提升、安全标准增强、并且以企业为中心的功能和行为来满足客户的需求。Google 和 Android 是 Google LLC 的商标

ZX70-EX

全强固式 平板电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M07Y215C