



F110-EX

全强固式 平板电脑

- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx 认证
- 通过可选的 Intel vPro 和 Windows Hello 面部验证摄像头加强企业安全性
- 第 8 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 处理器
- 11.6" LumiBond® 2.0 显示屏搭载了 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- 可选配 1D / 2D 图像条码阅读器，低频 / 高频 RFID 阅读器



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

英特尔® 酷睿 i5-8265U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 3.9GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:

英特尔® 酷睿 i7-8565U 博锐™ 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.1GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-8665U 博锐™ 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.6GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i7-8665U 博锐™ 处理器 1.9GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.8GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD 核芯显卡

显示

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 电容式多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4

可选配: 16GB / 32GB DDR4

256GB SATA SSD

可选配: 512GB / 1TB SATA SSD

可选配: 256GB / 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮

5 个功能键

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

- 可选配: 双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配: 1D / 2D 条码读取器

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1ⁱ

800 万像素自动对焦后摄像头 x 1

音源输入 / 出 双用接口 x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

HDMI x 1

可选配: Windows Hello 人脸识别摄像头(前置) x 1ⁱ

通信接口

英特尔® 双频带 AC 9260, 802.11ac

蓝牙 (v5.1)ⁱⁱ

可选配: 专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁

可选配: 英特尔® vPro™ 技术

可选配: LF / HF RFID 读卡器^{iii,iv} 或 HF RFID 读卡器^v

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子智能电池 (11.4V, 典型 2160mAh;

最小 2100mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

314 x 207 x 24.5 mm,

1.49 kg^{vi}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP65 认证

抗震及 4 英尺耐摔设计^{vii}

通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^{viii}:

- 工作时: -21°C 到 60°C

- 存储时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{ix}

附件

主电池组 (11.4V, 典型 2160mAh; 最小 2100mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配:

主电池组 (11.4V, 典型 2160mAh; 最小 2100mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

数位板触控笔

带系绳的电容式触控笔

屏幕保护贴

手部绑带

两点侧背带

四点肩背带

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 全高清网络摄像头和可选配 Windows Hello 人脸识别摄像头 (前置) 择一适用。
- ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- iii LF(125kHz) / HF(13.56MHz) 组合 HF RFID / NFC 阅读器 (iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 兼容)。
- iv 可选配 LF / HF RFID 读卡器不符合 Energy Star 8.0。
- v 13.56 MHz 感应式 HF RFID / NFC 阅读器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
- vi 重量因配置和选配件不同而异。
- vii 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。
- viii 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- ix 仅适用于选配 Barcode Reader。

F110-EX

全强固式 平板电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M08Y215C

