



T800-EX 全强固式 平板电脑

- 8.1" HD LumiBond® 2.0 显示屏，提供更好观看体验
- 通过美军标 MIL-STD-810H 和 IP65 两项认证
- 使用 Windows 磁盘加密增强企业安全性



扩展背夹



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

Intel® 奔腾® 处理器 x7-Z8750 1.6 GHz,
性能提高至 2.56 GHz
- 2MB Cache

VGA 控制器

英特尔® HD核芯显卡

显示

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)
屏幕保护贴
600 尼特 LumiBond® 显示屏, 采用 Getac 阳光下可读技术

存储和内存

4GB LPDDR3
可选配: 8GB LPDDR3
128GB eMMC
可选配: 256GB eMMC

键盘

电源按钮
5 个功能键

触控设备

触控屏
- 电容式多点触控屏
- 可选配: 双模式触控屏 (多点触控和数位板触控笔)

扩展卡槽

可选配扩展背夹: 第二块扩展电池
可选配: 1D/2D 图像条形码读取器 x 1

I/O 端口

高清网络摄像头 x 1
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1
音源输入 / 出双用接口 x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Micro HDMI x 1

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)¹
可选配: 专用GPS

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电池 (7.4V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

227 x 151 x 24 mm (8.93" x 5.94" x 0.94")
0.91kgⁱⁱ

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
抗震及 6 英尺耐摔设计ⁱⁱⁱ
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^{iv}:
- 工作时: -21°C 到 50°C
- 储藏时: -51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度, 无冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx zone 2 / 22
Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility
Getac Camera
Getac Barcode Manager^v
可选配: Absolute Persistence®

附件

主电池 (7.4V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔
可选配:
主电池 (7.4V, 典型 4200mAh; 最小 4080mAh)
第二块扩展电池 (14.4V, 2100mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位板触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护贴
两点侧背带

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故可能会出人意料地导致设备无法正常工作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。
- 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行了检测。
- 仅适用于选配 Barcode Reader。

T800-EX

全强固式 平板电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M08Y215C