



ZX10 全强固式 平板电脑

- 高通公司®八核骁龙™ 660处理器
- 10.1 英寸 LumiBond® 显示屏，搭载日光下可读技术和支持手套操控的电容触摸屏
- 双热插拔电池使运行不间断
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP66 认证
- 可选配 1D / 2D 图像条码阅读器



办公室底座



配置参数

操作系统

Android™ 11.0

移动计算平台

高通®八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz, 可至 2.2 GHz

VGA 控制器

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示

10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术
电容式多点触控屏

存储和内存

4GB LPDDR4, 64GB eMMC

可选配: 6GB LPDDR4, 128GB eMMC

键盘

电源按钮

4 个功能键

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

扩展卡槽

可选配: 一维二维图像条码读取器

可选配: 智能卡读卡器

可选配: HF RFID / NFC Combo 读卡器ⁱ

I/O 端口

800万像素网络摄像头 x 1

1600万像素自动对焦后摄像头 x 1

耳机输出/麦克风输入 Combo x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-C 带 DP 和 PD x 1

USB 2.0 (Host) x 1

MicroSD x 1

底座接口 x 1

可选配: GPS、WLAN 和 WWAN 无线天线接口

通信接口

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙 (v5.0)ⁱⁱ

双微型网络卡

专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁

可选配: HF RFID / NFC Combo 读卡器ⁱ

可选配: 智能卡读卡器

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂离子智能电池 (3.84V、典型 4990mAh、

最小 4870mAh) x 2

LifeSupport™ 电池可交换技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

275 x 192 x 17.9 mm

1.04 kgⁱⁱⁱ

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

抗震及 6 英尺耐摔设计

可选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

环境试验规格

温度^{iv}:

- 工作时: -29°C 到 63°C

- 存储时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

软件

Getac File Brower

Getac Camera

Getac Input Method

附件

主电池组 (3.84V、典型4990mAh; 最小 4870mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

带系绳的电容式触控笔

可选配:

便携包

高容量电池组 (3.84V、典型9980mAh; 最小 9470mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (100W Type-C)

办公室用底座适配器 (65W, 100-240VAC)

车辆适配器 (120W, 11-32VDC)

屏幕保护贴

手部绑带

两点侧背带

四点肩背带

硬式把手

办公室用底座

车载底座

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。

为此, Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

i 13.56 MHz HF RFID / NFC Combo 读卡器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™规范)。

ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。

iii 重量和尺寸因配置和选配件不同而异; 可选高容量电池增加约 7.65 mm (H), 144 g。

iv 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。

ZX10

全强固式 平板电脑



底座解决方案

办公室用底座 (Pogo pin)	
串行端口	--
扬声器	1
音频输出	1
DC 电源输入插孔	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
射频天线接头	--
Kensington Lock	1

Getac

德基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M01Y22CN