



UX10-EX 全强固式 平板电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 10 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 10.1寸 FHD LumiBond® 显示器，配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术和电容式触控屏幕
- 多功能硬式把手可提供工作所需的灵活性
- 有多种配置选项可适应在多种情况下使用



硬式把手



配置参数

操作系统

Windows 10 Pro
Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-10210U 处理器 1.6GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 处理器 1.7GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10510U 处理器 1.8GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 处理器 1.8GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® UHD Graphics

显示

10.1" IPS TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

屏幕保护膜

LumiBond® 显示器搭载 1,000 nits 强光下可读技术和电容式多点触控屏幕

存储和内存

8GB DDR4

选配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮

5个功能键

触控设备

触控屏幕

- 电容式多点触控屏幕

- 选配：双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽

选配(上侧)：1D/2D 条形码读取器、或串行端口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、或 LAN 接口 (RJ45)、或VGA 接口ⁱ、或HF RFID 读卡器ⁱⁱ。

I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1ⁱⁱⁱ

800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1

耳机输入/麦克风输入 x 1

DC 电源输入 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

HDMI 1.4 x 1

选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1ⁱⁱⁱⁱ

通信接口

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

蓝牙 (v5.2)^v

选配：专用 GPS^v

选配：10/100/1000 base-T 以太网网络

安全特性

TPM 2.0 安全芯片

Kensington 防盗锁孔

选配：Intel® vPro™ 技术

选配：HF RFID 读卡器ⁱⁱ

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂电子电池 (11.1V, 标准值

4200mAh; 最小值 4080mAh) x 1

选配：大容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

276.8 x 194.5 x 23.5 mm,

1.24 kg^{vi}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP65 认证

防震与 1.8 米防摔设计^{viii}

通过ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^{ix}：

- 操作温度：-21°C 至 63°C

- 存放温度：-51°C 至 71°C

湿度：

- 95% RH, 非冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx Zona 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac 条形码管理程序*

选配：Absolute Persistence®

选装软件

Getac 安全驾驶软件

Getac 条码扫描程序

Getac 设备监测软件

Getac VPGS 软件**

附件

主电池组 (11.1V, 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

选配：

主电池组 (11.1V, 标准值 4200mAh; 最小值 4080mAh)

大容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh)

多槽式充电器 (双槽)

多槽式充电器 (八槽)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

数位触控笔

带系绳的电容式触控笔

防静电屏幕保护膜

手部绑带

肩背带 (2 点式)

马鞍型肩背带 (4 点式; 免手持)

100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候，导致设备中断服务，如果是在恶劣的环境下，则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此，Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中，将意外损坏纳入标准内容，协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心托付我们，数天内就能让您的设备恢复使用。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

i 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、LAN 接口 (RJ45) 和 VGA 接口择一选用。

ii 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。

iii FHD 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。

iv 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。

v 支援 GPS 和 Glonass。

vii 重量和尺寸因配置和选购配件而异。

viii 落摔测试结果因配置和所选附件而异。

ix 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。

x 仅适用于选配 Barcode Reader。

xi 需要搭配 GPS 模块使用。

UX10-EX

全强固式 平板电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M05Y225C