



ZX10 全强固式 平板电脑

- 高通公司®八核骁龙™ 660处理器
- 10.1 英寸 LumiBond® 显示屏，搭载日光下可读技术和支持手套操控的电容触摸屏
- 双热插拔电池使运行不间断
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP66 认证
- 可选配 1D / 2D 图像条码阅读器
- 已验证为Android Enterprise Recommended ^{vi}



办公室底座



键盘坞



配置参数

操作系统

安卓11.0

移动计算平台

高通®骁龙 660 处理器, Octa-core 1.95GHz
最高可达 2.2GHz

VGA 控制器

高通® Adreno™ 512 GPU

显示

10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
屏幕保护膜
800 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下
可读技术和电容式多点触控屏幕

存储和内存

4GB LPDDR4, 64GB eMMC
选配: 6GB LPDDR4, 128GB eMMC

键盘

电源按钮
4个功能键

触控设备

触控屏幕
电容式多点触控屏幕

扩展卡槽

选配: 智能读卡器、1D/2D 条形码读取器
选配: HF RFID/NFC 组合读卡器¹

I/O 端口

800 万像素网络摄像头 x 1
1600 万自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入/出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 2.0 (Host) x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C w/ DP & PD x 1
MicroSD卡槽 x 1
底座接口 x 1
选配: GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线
pass-through 接口 x 1

通信接口

Wi-Fi 802.11ac
蓝牙 (v5.0)ⁱⁱ
专用 GPS
双Micro SIM

安全特性

Kensington 防盗锁孔
选配: HF RFID/NFC 组合读卡器 I
选配: 智能读卡器

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
锂电子电池 (3.84V, 标准值 4990mAh; 最小
值 4870mAh) x 2
LifeSupport™ 电池插拔技术
选配: 大容量锂电子电池 (3.84V, 标准值
9980mAh; 最小值 9470mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

275 x 192 x 17.9mm (10.8" x 7.56" x 0.7")
1.04 kg (2.29 lbs)ⁱⁱⁱ

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
防震与 1.8 米防摔设计
选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

环境试验规格

温度^{iv}:
- 操作温度: -29°C 至 63°C
- 存放温度: -51°C 至 71°C
湿度:
- 95% RH, 非冷凝

预装软件

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac Settings

预装软件

Getac安全驾驶软件
Getac OEMConfig

附件

锂电子智能电池 (3.84V, 标准值 4990mAh;
最小值 4870mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
带系绳的电容式触控笔

选配:

背包
大容量锂电子智能电池 (3.84V, 标准值
9980mAh; 最小值 9470mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
办公室用交流适配器 (65W, 100-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
屏幕保护膜
手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式: 免手持)
键盘底座
车用底座^v
办公室用底座
100W Type-C 交流适配器
硬提手

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断
服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成
本的高昂的设备停机状况。

为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固
中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的
企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固
方案。

这表示您可以放心托付我们, 数天内就能让您的
设备恢复使用。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

- 13.56MHz HF RFID/NFC combo reader (符
合 ISO 15693, 14443 A/B, Mifare 及 FeliCa™
标准)。
- 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所
在环境与效能影响, 使用者可减少附近区域
使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。
- 重量和尺寸因配置和选购配件而异。如选配
大容量电池, 则约增加 7.65 毫米高度, 144
克重量。
- 通过独立第三方测试实验室执行的
MIL-STD-810H 认证测试。
- Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了
e-mark标准认证
- Android enterprise推荐的强固型设备提供
了一组经Google验证的一致功能, 提高了
设备基准, 强化了安全标准以及以企业为中
心的功能和行为, 以满足用户的需求。
Google和Android均为Google LLC的商标。

ZX10

全强固式 平板电脑



底座解决方案

办公室用底座 (Pogo pin)	
串行端口	--
扬声器	1
音频输出	1
DC 电源输入插孔	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
射频天线接头	--
Kensington Lock	1

Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室
电话 +86-10-53670738

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M11Y225C