



# F110-EX

## 全强固式 平板电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 强化企业级安全 TPM 2.0，搭配选购的 Intel vPro 及 Windows Hello 面部识别摄像头
- 第 8 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 11.6 寸 LumiBond® 显示器搭配 Getac 阳光下可读技术与电容式触控屏幕
- 可选配 1D / 2D 条形码扫描读取器及 LF / HF RFID 读取器



# 配置参数

## 操作系统

Windows 10 Pro<sup>i</sup>  
Windows 11 Pro

## 移动计算平台

Intel® Core™ i5-1135G7 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

## 平台选购项目：

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1165G7 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.8GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

## VGA 控制器

Intel® UHD Graphics<sup>ii</sup>

## 显示

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
防静电保护膜  
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术

## 存储和内存

8GB DDR4  
可选配：16GB / 32GB DDR4  
256GB PCIe NVMe SSD  
可选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

## 键盘

电源按钮  
4个功能键

## 触控设备

触控屏幕  
双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

## 扩展卡槽

可选配：1D/2D 影像条形码读取器、USB 2.0 端口、序列端口 + LAN (RJ45)<sup>iii</sup>  
可选配：HF RFID 读卡器<sup>iiii</sup>  
可选配：智能卡读卡器

## I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1<sup>iv</sup>  
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1  
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1  
直流输入插孔 x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
选配：Windows Hello 人脸识别摄像头(前置) x 1<sup>v</sup>  
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF)

## 通信接口

英特尔® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
蓝牙 (v5.2)<sup>v</sup>  
可选配：专用 GPS  
可选配：10/100/1000 base-T 以太网<sup>ii</sup> (占用扩展卡槽)

## 安全特性

Kensington 防盗锁  
可选配：英特尔 vPro™ 技术  
可选配：Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1<sup>iv</sup>  
可选配：HF RFID 读卡器<sup>iiii</sup>、智能卡读卡器

## 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂离子智能电池 (11.4V、典型 2680mAh；最小 2640mAh) x 2  
可选配：大容量锂电电子电池 (11.4V，标准值 4200mAh；最小值 4080mAh) x 2

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

314 x 224 x 25 mm  
1.58 kg<sup>vi</sup>

## 坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
抗震及 1.2 公尺耐摔设计  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

## 环境试验规格

温度<sup>vii</sup>：  
- 操作：-21°C 至 60°C  
- 存放：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% RH，非冷凝

## 防爆规格

ATEX / IECEx Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager<sup>viii</sup>  
Getac Driving Safety Utility (试用版)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (试用版)

## 选装软件

Getac 安全驾驶软件  
Getac 条码扫描程序  
Getac VPGS 软件<sup>ix</sup>

## 附件

主电池组 (11.4V、典型2680mAh；最小2640mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
数位触控笔  
可选配：  
便携包  
主电池组 (11.4V，标准值 2680mAh；最小值 2640mAh)  
大容量锂离子电池组 (11.1V，标准值 4200mAh；最小值 4080mAh)  
多接口充电器 (双接口)  
多接口充电器 (八个接口)  
电源转换器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
数位触控笔  
屏幕保护膜  
手部绑带  
两点侧背带  
四点肩背带  
硬式把手

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候，导致设备中断服务，如果是在恶劣的环境下，则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此，Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中，将意外损坏纳入标准内容，协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心托付我们，数天内就能让您的设备恢复使用。

## 标准

3年 Bumper-to-Bumper。

- i 2025 年 10 月 14 日，Windows 10 Pro 将终止服务。届时 Windows 10 专业版将无法升级到 Windows 11 专业版，并且将不再具备资格接收 Microsoft 安全更新。
- ii 一维二维图像条码读取器、USB 2.0 接口及串行端口 + LAN 是相互排斥的选项。
- iii 13.56 MHz 感应式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FelIca™ 规范)。
- iv 全高清网络摄像头和可选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) 择一适用。
- v 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低干扰造成的影响。
- vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异；可选大容量电池增加约 6 mm (H)，0.24 kg。
- vii 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。
- viii 选择条形码读取器时可用。
- ix 产品需具备GPS模块。

# F110-EX

## 全强固式 平板电脑



# Getac

## 斯基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)  
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室  
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室  
电话 +86-10-53670738

上海办公室  
上海市闸北区江场三路213号2楼  
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y225C

