



ZX70-EX 全强固式 平板电脑

- 高通® 八核心处理器 Snapdragon™ 660
- Android Enterprise Recommended 认证装置ⁱ
- 7 寸 LumiBond® 显示器, 搭载阳光下可读技术以及手套可用电容式触控屏幕
- 通过 1.8 米摔落、MIL-STD-810H 与 IP67 认证
- 选配条形码读取器与 HF RFID 读取器
- 通过 ATEX 和 IECEx 爆炸性环境认证



配置参数

操作系统

Android™ 9.0

移动计算平台

高通® 八核心处理器 Snapdragon™ 660

1.95 GHz, 最高可至 2.2 GHz

VGA 控制器

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示

7 吋 宽视角 TFT LCD HD (1280 x 720)

防静电屏幕保护膜

LumiBond® 显示器, 采用 Getac 阳光下可读技术

电容式多点触控屏幕

存储和内存

4GB LPDDR4

64GB eMMC

键盘

电源按钮

3个功能键

触控设备

触控屏幕

- 电容式多点触控屏幕

扩展卡槽

选配: 1D/2D 条形码读取器

I/O 端口

800 万像素网络摄像头 x 1

1200 万像素自动对焦后置摄像头 x 1

DC 电源输入 x 1

USB 2.0 (Host) x 1

Micro USB 2.0 (Client) x 1

MicroSD x 1

选配: SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 3FF)

通信接口

Wi-Fi 802.11ac

蓝牙 (v5.0) ⁱⁱ

专用 GPS

选配: 4G LTE ⁱⁱⁱ

安全特性

选配: HF RFID / NFC 多合一读取器 ^{iv, v}

电源

交流适配器 (25 W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

锂电子电池 (3.8V, 标准值 8480mAh; 最小值

8220mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

218 x 142 x 27 mm,

774 g ^{vi}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP67 认证

防震与 1.8 米防摔设计 ^{vii}

通过 ATEX 和 IECEx 危险气体工作环境防爆认证

环境试验规格

温度 ^{viii}:

- 操作: -21°C 至 60°C

- 存放: -40°C 至 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 非冷凝

防爆规格

ATEX / IECEx Zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T100°C Dc

预装软件

Getac File Browser

Getac Camera

Getac Input Method

Getac Driving Safety Utility (trial version)

Getac Settings

选装软件

Getac 安全驾驶软件

Getac OEMConfig

附件

交流适配器 (25W, 12V / 2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)

带系绳的电容式触控笔

手写笔架

腕带

选配:

交流适配器 (25W, 12V / 2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)

带系绳的电容式触控笔

附有触控底的旋转式手腕绑带

手腕带

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心託付我们, 数天内就能让您的设备恢复使用。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

- i Android Enterprise Recommended 强固型装置提供经过 Google 验证的一致性功能集, 并具有更高的装置标准、更高的安全性标准以及以企业为中心的功能和行为, 满足使用者的需求。Google 和 Android 是 Google LLC 的商标。
- ii 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响, 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。
- iii 具有 4G LTE 选项的设备配有嵌入式 SIM 卡插槽。
- iv 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器(符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- v HF RFID / NFC 组合读取器仅适用于美国和欧盟地区。
- vi 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- vii 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- viii 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。

ZX70-EX

全强固式 平板电脑



Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室
电话 +86-10-53670738

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y225C