Getac

ZX70
全强固式平板电脑

- 高通® 八核心处理器 Snapdragon™ 660
- Android Enterprise Recommended 认证装置 [i]
- 7 寸 LumiBond® 显示器, 搭载阳光下可读技术以及手套可用电容式触控屏幕
- 通过 1.8 米摔落、MIL-STD-810H 与 IP67 认证
- 可选配条形码读取器与 RFID 读取器
- 已验证为Android Enterprise推荐产品 [vi]

CERTIFIED MIL-STD 810H | INGRESS PROTECTION IP67 | 6' Drop | CERTIFIED ANSI

办公室用底座

车用底座

配置参数

操作系统
Android™ 9.0

移动计算平台
高通® 八核心处理器 Snapdragon™ 660
1.95 GHz, 最高可至 2.2 Ghz

VGA 控制器
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示
7 吋 宽视角 TFT LCD HD (1280 x 720)

屏幕保护膜

LumiBond®显示器，采用 Getac 阳光下可读技术

电容式多点触控屏幕

存储和内存
4GB LPDDR4
64GB eMMC

键盘
电源按钮
3个功能键

触控设备
触控屏幕
- 电容式多点触控屏幕

扩展卡槽
选配：1D/2D 条形码读取器

I/O 端口
800 万像素网络摄像头x 1
1200 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroUSB 2.0 (Client) x 1
MicroSD x 1
底座接口 (Pogo/JAE) x 1
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 3FF)
选配：GPS 与 WWAN 专用 RF 天线 Pass-through

通信接口
Wi-Fi 802.11ac
蓝牙 (v5.0) [ii]
专用 GPS
选配：4G LTE [iii]

安全特性
选配：HF RFID / NFC 多合一读取器 [iv, v]

电源
交流适配器 (25 W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂电子电池 (3.8V，标准值 8480mAh；最小值 8220mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
218 x 142 x 27 mm,
762 g [vi]

强固特性
MIL-STD-810H 认证
IP67 认证
防震及 1.8 米防摔设计 [vii]
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

环境试验规格
温度 [viii]：
- 操作：-21°C 至 60°C
- 存放：-40°C 至 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，非冷凝

预装软件
Getac File Browser
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac Settings

选装软件
Getac 安全驾驶软件
Getac OEMConfig

附件
交流适配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)
带系绳的电容式触控笔
手写笔架
腕带
选配：
电脑包
交流适配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)
办公室用交流适配器(60W, 110-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
肩背带 (2 点式)
腕带
包含支撑架与手写笔架的旋转式手部绑带
车载轻型底座 [ix]
USB 至 RS232 转接器连接线
底座接头至 HDMI 转换器连接线
车用底座 [ix]
办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外总是在您无法预料的时候，导致设备中断服务，如果是在恶劣的环境下，则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此，Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中，将意外损坏纳入标准内容，协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心託付我们，数天内就能让您的设备恢复使用。

标准
3 年 Bumper-to-Bumper。

---

i Android Enterprise Recommended 强固型装置提供经过 Google 验证的一致性功能集，并具有更高的装置标准、更高的安全性标准以及以企业为中心的功能和行为，满足使用者的需求。
Google 和 Android 是 Google LLC 的商标。
ii 蓝牙功能及可连接的距离会受用戶端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
iii 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。
iv 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器(符合 ISO 15693 及14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
v HF RFID / NFC 组合读取器仅适用于美国和欧盟地区。
vi 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
vii 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
viii 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试 。
ix Havis 车载底座通过了e-mark标准认证。

ZX70
全强固式平板电脑

底座解决方案

	Getac 车载底座 (JAE 接口)	Havis 车载底座 (Pogo, Power only)	Havis 车载底座 (JAE 接口)	Gamber-Johnson 充电底座 (Pogo pin)	Havis 车载底座 (Pogo pin)	办公室用底座 (JAE 接口)	办公室用底座 (Pogo pin)
串行端口	1	--	1	--	1	--	--
扬声器	1	--	--	--	--	--	--
音频输出	1	1	1	--	1	1	1
DC 电源输入插孔	1	1	1	1	1	1	1
USB	USB Host x 2	--	USB2.0 x 2	--	USB2.0 x 2	USB Host x 2 MicroUSB Client x 1	USB Host x 2
LAN	1	--	1	--	1	1	1
HDMI	1	--	1	--	--	1	--
射频天线接头	(WWAN, GPS)	(WWAN, GPS)	(WWAN, GPS)	--	(WWAN, GPS)	--	--

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部)
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室
电话 +86-10-53670738

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y22SC