



## B360 Pro 全强固式 笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选购耐盐雾版本
- 第 12 代 Intel® Core™ 处理器
- 13.3 寸 FHD LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 选配 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存空间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport™ 电池热抽换技术



办公室用底座



# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术, 高可提升至4.4GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

## 平台选项:

英特尔® 酷睿™ i5-1250P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术, 高可提升至4.4GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术, 高可提升至4.7GHz  
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1270P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术, 高可提升至4.8GHz  
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1280P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术, 高可提升至4.8GHz  
- 24MB 英特尔® Smart Cache

## VGA 控制器

Intel® Iris® Xe Graphics<sup>i</sup>

选配: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 独立显卡<sup>ii,iii</sup>

## 显示

13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD  
(1920 x 1080)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术

电容性多点触控屏

## 存储和内存

8GB DDR4

选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4

主存储装置(快拆): 256GB PCIe NVMe SSD

选配: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配第二存储装置<sup>iv</sup>: 256GB / 512GB / 1TB /

2TB PCIe NVMe SSD

选配扩充槽存储装置: 1TB / 2TB SATA SSD

## 键盘

LED 背光照明薄膜键盘

## 触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

触控板

- 带滚动条的滑动式触控板

## 扩展卡槽

智能卡读卡器 x 1

可选配: SD 读卡器 x 1

选配: 独立显示卡控制器或 PCMCIA Type II 或

Express Card / 54<sup>iii</sup>

可选配: 1D / 2D 条形码扫描器

## 多媒体扩展舱

可配置选项<sup>v,vi</sup>:

1. 选配: DVD Super Multi 磁碟機或 Blu-Ray

Super Multi 磁碟機或第三存储装置

2. 选配: 第三电池

## I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1

耳机输入/麦克风输入 x 1

DC 电源输入 x 1

PowerShare USB 3.2 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1<sup>vii</sup>

LAN (RJ-45) x 2

HDMI 2.0 x 1

底座接口 x 1

选配: SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)

选配: Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1

选配: GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线

pass-through 接口

可配置 I/O 选项<sup>viii</sup>:

1. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 1 + 外接 VGA

(15-pin: D-sub) x 1

2. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 1 + Display Port x 1

3. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 1 + 外接 VGA

(15-pin: D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

4. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 1 + Display Port

x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

5. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 2 + 外接 VGA

(15-pin: D-sub) x 1

6. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 2 + Display Port x 1

7. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 2 + 外接 VGA

(15-pin: D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

8. 串行端口 (9-pin: D-sub) x 2 + Display Port

x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

## 通信接口

10/100/1000 base-T 乙太网络

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

蓝牙 (v5.3)<sup>ix</sup>

选配: Dedicated GPS

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔

智能读卡器

选配: 指纹识别<sup>x</sup>

选配: HF RFID 读卡器<sup>xi</sup>

## 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)<sup>ii</sup>

智能锂离子电池 (11.1V, 典型 6900mAh; 小

6600mAh) x 2

选配: 扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 小

2080mAh) x 1

LifeSupport™ 电池热插拔技术

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 53.5 mm

3.08Kg<sup>xii</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

MIL-STD-461G 认证<sup>xiii</sup>

防震及 1.8 米防摔设计

选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>xiv</sup>

选配: 防盐雾认证

## 环境试验规格

温度<sup>xv</sup>:

- 操作温度: -29°C 至 63°C<sup>xvi</sup>

- 存放温度: -51°C 至 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 非冷凝

## 预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac 条形码管理程序<sup>xvii</sup>

## 选装软件

Getac 安全驾驶软件

Getac VPGS 软件<sup>xviii</sup>

## 附件

高容量电池(10.8V, 典型 6900mAh; 小 6600mAh)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配:

电脑包

高容量电池(10.8V, 典型 6900mAh; 小 6600mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

交流适配器 (120W, 100-240VAC)<sup>ii</sup>

MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W,

120-240VAC)

DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)

电容式触控笔

屏幕保护贴

车载支架<sup>xx</sup>

车用底座<sup>xix</sup>

办公室用底座

备用 SSD

100W Type-C 交流适配器<sup>xx</sup>

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外总是在您无法预料的时候, 导致设备中断

服务, 如果是在恶劣的环境下, 则可能导致成本

高昂的设备停机状况。

为此, Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固

中, 将意外损坏纳入标准内容, 协助降低您的

企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是让您感到安心的保固

方案。

这表示您可以放心托付我们, 数天内就能让您的

设备恢复使用。

## 标准

3 年 Bumper-to-Bumper。

i 配备双通道内存的设备配备 Intel® Iris® Xe

Graphics。

ii 120W AC 变压器用于办公室扩充座和配备

独立显卡的装置。

iii 独立显卡、PCMCIA 插槽与 Express Card

插槽互斥。

iv 可选购第二存储装置, 如未选购, 将配备

可拆式护盖。

v 选项 1 及选项 2 互斥。

vi 原厂选配, 非供使用者替换。

vii 选配独立显卡的装置不支援 USB-C 电源传

输功能。

viii 外部 VGA 与 Display Port 互斥。

ix 蓝牙功能及可连接的距离会受用户装置所

在环境及效能影响, 使用者可减少附近区域

使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。

x 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。

xi 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符

合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与

FeliCa™ 标准)。

xii 重量视配置与选配的配件而定。

xiii MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。

xiv 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。

xv 通过独立第三方测试实验室执行的

MIL-STD-810H 认证测试。

xvi B360 选配的 DVD / Blu-Ray super multi 磁

碟机的操作温度为 -10°C 至 50°C。

xvii 仅适用于选配 Barcode Reader。

xviii 需要搭配 GPS 模块使用。

xix Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是

e-mark 认证。

xx 不适用含独立显卡的配置。

# B360 Pro

## 全强固式 笔记本电脑



## 底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
射频天线接头	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

# Getac

## 斯基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部)  
江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼  
电话 +86-139-1710-9441

北京办公室  
中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室  
电话 +86-10-53670738

上海办公室  
上海市闸北区江场三路213号2楼  
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M03Y235C

