Getac

Windows 10

Getac 推荐使用商用
Windows 10 专业版

S410 强固式笔记本电脑

- 第 8 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 处理器
- 选配 Windows Hello 脸部识别摄像头，具有红
- 外传感器和指纹双生物识别认证
- 低频和高频 RFID 能够读取更大范围
- 更好的灵活性和 I/O 选件
- 更宽的工作温度范围-29°C~63°C

S410 强固式笔记本电脑

配置参数

操作系统
Windows 10 专业版

移动计算平台
英特尔® 酷睿™ i3 技术
英特尔® 酷睿 i3-8145U 处理器 2.1GHz，
支持英特尔® Turbo Boost 技术，可提升至 3.9GHz
- 4MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:
英特尔® 酷睿™ i5 技术
英特尔® 酷睿 i5-8265U 处理器 1.6GHz ，
支持英特尔® Turbo Boost 技术，可提升至 3.9GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术
英特尔® 酷睿 i5-8365U 博銳™ 处理器
1.6GHz ，支持英特尔® Turbo Boost 技术，
可提升至 4.1GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 技术
英特尔® 酷睿 i7-8565U 博銳™处理器 1.8GHz ，
支持英特尔® Turbo Boost 技术，可提升至 4.6GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术
英特尔® 酷睿 i7-8665U 博銳™处理器 1.9GHz ，
支持英特尔® Turbo Boost 技术，可提升至 4.8GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® UHD核芯显卡 (i5/ i7)
可选配：NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB
离散图形控制器

显示
14" TFT LCD HD (1366 x 768)
可选配：14" TFT LCD HD (1366 x 768)
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术和电容性多点触控屏
可选配：全高清 14" IPS TFT LCD (1920 x 1080)
LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术和电容性多点触控屏

存储和内存
4GB DDR4
可选配:8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR4
主存储(快拆):256GB SATA SSD 可选配:512 GB / 1TB SATA SSD
可选配:第 2 个存储 (板载):256GB SSD
可选配:第 2 个存储 (板载):256GB PCIe NVMe SSD

键盘
薄膜键盘
可选配:LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 可选配:电容性多点触控显示屏触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽
可选配:SD 卡读卡器 x 1
可选配:智能卡读卡器 x 1

多媒体扩展舱
可选配:PCMCIA Type II x 1[ii]
可选配:转接卡 34 / 54 x 1[ii]
可选配:DVD 双层刻录驱动器 x 1[ii]
可选配:第二颗电池[ii]

I/O 端口
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
USB2.0 x 1
USB3.0 x 3
LAN (RJ45) x 1
HDMIx1
底座接口x1
可选配:高清网络摄像头 x 1
可选配:SIM 卡槽 x 1
可选配:外部 VGA(15-针;D-sub) x 1[iii]
可选配:串行端口(9-针;D-sub) x 1
可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1
可选配:GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1
可选配:USB 2.0 或 LAN(RJ45) x 1 或 USB3.2 Gen 1 Type-C x 1[iv]

通信接口
英特尔®双频带 AC 9260，802.11ac
藍牙 (v5.1)[v]
可选配:专用 GPS

安全特性
Kensington 防盗锁
可选配:英特尔 vProTM 技术
可选配:LF / HF RFID 读卡器[i,vi] 可选配:指纹识别
可选配:智能卡读卡器
可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视)

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (11.1V、典型 4200mAh; 小 3980mAh)
可选配:交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
可选配:第二颗锂离子电池

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
无独立显卡芯片: 350x293x34.9mm, 2.2 kg[vii]
有独立显卡芯片:
350x293x42.6mm, 2.7 kg[vii]

强固特性
通过美军标 MIL-STD-810H
认证 IP53 认证
键盘防喷溅
抗震及 0.91米耐摔设计
密封端口和接口
防震可插拔 SSD

环境试验规格
温度[viii]：
– 工作温度：-29°C 到 63°C [ix]
– 储藏温度：-51°C 到 71°C

湿度：
– 95% 相对湿度，无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
可选配:Absolute Persistence®

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

附件
主电池组(11.1V、典型 4200mAh;小3980mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
电容式触控笔[x]

可选配:
背包
主电池组(11.1V、典型 4200mAh;小3980mAh)
第二颗电池(11.1V、典型 4200mAh;小 3980mAh)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
交流适配器 (120W, 100-240VAC)
车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容式触控笔
屏幕保护贴
车载底座
办公室用底座

I. 可选配 LF / HF RFID 读卡器不符合Energy Star 8.0。
II. PCMCIA、DVD 双层刻录器、Express Card 和第2个电池是不能兼有的选项。
III. VGA 和 USB 3.2 Gen 1 Type-C 是相互排斥 的选件。
IV. PowerShareUSB2.0、第二颗LAN(RJ45) 和 USB3.2 Gen 1 Type-C是相互排斥的选件。
V. 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户 端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低 干扰造成的影响。
VI. LF(125kHz) / HF(13.56MHz) 组合 HF RFID/NFC 阅读器 (iClass、HID Prox 兼容、 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCaTM)。
VII. 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
VIII. 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H进行检测。
IX. 对于 S410 可选 DVD Super-Multi Drive (多功能超级驱动器)，操作温度为 -10°C 到 50°C。
X. 选配触控板适用此配件。

此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12Y22SC